

Názov stavby : **ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ V OBCI BOLEŠOV**
Miesto stavby : Bolešov, č.p. 422
Objednávateľ : **Obec Bolešov**, Bolešov 78, 018 53 Bolešov
Projektant : **S.A.B.A.** spol. s r.o., Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza
Stupeň PD : Projekt pre realizáciu stavby
Charakter stavby : Nadstavba, prístavba a prestavba





SO.01 / MATERSKÁ ŠKOLA
SO.01.01 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÁ ČASŤ

TECHNICKÁ SPRÁVA

PRÍLOHA A:
VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV A OTVOROV ZS

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny





Č. STRANY: 1

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
	ROZMER		1.PP	1.NP	2.NP	Spolu			
1		PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ	-	1	-	1	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE SPODNÁ ČASŤ PLNÁ VÝPLŇ	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA KLUČKA – KLUČKA FAB ZÁMOK SAMOZATVÁRAČ
	1500 x 2050								
2		1-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET	-	-	1	1	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA
	1200 x 1500								
3		3-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE	-	-	2	2	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA
	1500 x 1750								
4		2-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE	-	-	1	1	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA
	1000 x 1750								

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA BIELA
- SPÔSOB OTVÁRANIA / LAVÉ, PRAVÉ / JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU EŠTE RAZ POTVRDIŤ U INVESTORA

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – okná, zasklené steny

Č. STRANY: 2

OZNAČ. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS	POČET KUSOV				FARBA	ZASKLENIE	KOVANIE
	ROZMER		1.PP	1.NP	2.NP	Spolu			
5	 600 x 1000	1-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET	-	-	1	1	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA
6	 2400 x 1750	4-DIELNE OTVÁRAVOSKLOPNÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO VNÚTORNÝ PARAPET VONKAJŠÍ PARAPET HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE	-	-	4	4	BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA
7	 2000 x 2150	ZASKLENÁ PLASTOVÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI OTVÁRAVÝMI PRAVÝMI A BOČNÝM PEVNÝM SVETLÍKOM	-	-	1	1	BIELA	ČIASTOČNE INTERIÉROVÉ ZASKLENIE A ČIASTOČNE PLNÁ VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE OBOJSTRANNE	DRUH KOVANIA POLA VÝBERU INVESTORA KLUČKA – KLUČKA FAB ZÁMOK
8	 1100 x 1000	1-DIELNE INTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO / ALT. HLINÍK., DREVENÉ / VÝSUVNÉ S PROTIZÁVAŽÍM A S VODIACIMI KOLAJNÍCKAMI PO STRANÁCH VNÚTORNÝ PARAPET OBOJSTRANNE	-	-	1	1	BIELA	INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ MATNÉ ZASKLENIE	DRUH KOVANIA PODLA VÝBERU INVESTORA ZAIŠŤOVACÍ MECHANIZMUS PROTI SPÄTNÉMU ZAVRETIU VÝSUVNÉHO OKNA ÚCHYT NA VYSUNUTIE OKNA

POZNÁMKA:

- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA U_w OKNA JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ 0,85 W/(m².K), PRÍPADNE LEPŠÍ
- OSADENIE OKNA JE UVAŽOVANÉ NA VONKAJŠEJ HRANE MURIVA HR. 300 MM, ZATEPLENIE OBJEKTU SA PREDPOKLADÁ TEPELNOIZOLAČNOU VRSTVOU HR. 200 MM, TÝMTO SKUTOČNOSTIAM JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKY VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PARAPETOV
- SÚČASŤOU OSADENIA OKNA BUDE AJ OPÁSKOVANIE STYKU OKNA S MURIVOM EXTERIÉROVOU A INTERIÉROVOU PÁSKOU

- VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV UDÁVA ORIENTAČNÉ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRE POTREBY VYPRACOVANIA PREDBEŽNEJ CENOVEJ PONUKY, SKUTOČNÉ VÝROBNÉ ROZMERY JE POTREBNÉ ZAMERAŤ NA STAVENISKU
- ZOBRAZENIE VÝPLNÍ OTVOROV JE KRESLENÉ ZO STRANY EXTERIÉRU
- VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PARAPETY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNÍ OTVOROV, FARBA BIELA
- SPÔSOB OTVÁRANIA / LAVÉ, PRAVÉ / JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU EŠTE RAZ POTVRDIŤ U INVESTORA