

P2	P.02 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE	SP	SP.01 - SKLADBA STŘEŠNĚHO PĚŠŤA	
	Náspinná vrstva - Vinylový podlah	hr. 4mm	Střešní krytina - fílová hrozdící	hr. 2 mm
	Lepidlo	hr. 1mm	Separační vrstva napr Geotextilia	
	Nivelační hmota	hr. 5 mm	Tepelná izolace podlahový polystyrén EPS 100S	
	Bélová mazanina vystužená	hr. 60mm	($\rho = 0,36W/m^3$) , pevnost v tlaku = min. 100 kPa	hr. 400 mm
	Tepelná izolace podlahový polystyrén EPS 100S	hr. 170mm	Světlý izolovcí klm s tepelné izolací	hr. 30-245 mm
	($\rho = 0,36W/m^3$) , pevnost v tlaku = min. 100 kPa		Parozbránna napr. asfaltový pás	hr. 4 mm
	Náspinná vrstva napr Geotextilia		Stropná doska, systém rector betón plus nadbetónová	hr. 320 mm
	Vyrovnací - asfaltový pás s protiradičnými oky		SDS robita	hr. 60mm
	chlaizmostami napr Elastobit PV 40 Speed Profile SDB	hr. 160mm	SDS dosky	hr. 12,25mm

SCHÉMA RIEŠENÉHO OBJEKTU

ZODP. PROJEKTANT

A - PŮVODNÝ OBJEKT
B - OBJEKT PRÍSTAVBY

Architectural site plan showing the original object (A) and the extension (B). Object A is a long, narrow building with a hatched pattern. Object B is a rectangular building attached to the left side of A. The entire site is enclosed within a circular boundary. To the right of the site plan is a large empty circle for the architect's signature.

STAVBA ± 0,000 = podlaha exist stavby

ROZŠÍRENIE KAPACITY - PRÍSTAVBA MŠ BLATNICA

ARCH TRADE s.r.o., ARCH TRADE architekti, Priehradná 2292/14, 036 08 Martin, kancelária: Československej armády 3, 036 01 Martin, tel.: +421 917595708, email: archtrade@archtrade.sk, www.archtrade.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres, súdu Žilina oddiel: sro, vložka číslo: 60866/L, IČO: 47524529, DIČ: 2023937850