



<div style="text-align: right; margin-top: 100px;">  </div>		Pečiatka:	
Materiály: ---		Krytie výstuže/Povrchová úprava: ---	
 <p>STATIKA s.r.o. Trieda SNP 2336/61B, 040 11 Kožice telefon: 0911 094 806 e-mail: mdstatika@gmail.com www.mdstatika.sk</p>	Investor:		Profesia:
	Obec Kluknava		statika
	Stavba:		Dátum:
	GREEN POINT Rozhl'adňa Kluknava		06 / 2022
	Objekt:		Stupeň:
VEŽA		RP	
Mierka:		--	
Zodp. projektant: Ing. Marián Dragošek		Názov výkresu:	Č. výkresu:
Vypracoval: Ing. Jozef Palenčár, PhD.		VÝKAZ MATERIÁLU	st-04

Výkaz materiálu ocelové konstrukce

Dodavatel:

Zakázka: GREEN POINT KLUKNAVA

Číslo zakázky:

Datum: 3.6.2022

Revize: 0

Profil	Norma	Material	Počet	1 ks délka(mm)	Celk. délka(mm)	Celk. nátěr. plocha(m2)	Celk. hmotnost(Kg)	Poznámka
IPE140		S235JR	51	990	50490	27,82	650,0	
IPE140		S235JR	41	980	40180	22,14	517,3	
IPE140		S235JR	30	883	26476	14,59	340,9	
IPE140		S235JR	29	1000	29000	15,98	373,3	
IPE140		S235JR	18	873	15706	8,65	202,2	
				Mezisoučet:	161852	89,18	2083,7	
IPE160		S235JR	4	3000	12000	7,48	189,2	
				Mezisoučet:	11999	7,48	189,2	
IPE200		S235JR	8	5550	44400	34,10	993,3	
IPE200		S235JR	1	4243	4243	3,26	94,9	
IPE200		S235JR	2	3000	6000	4,61	134,2	
IPE200		S235JR	6	1383	8298	6,37	185,7	
IPE200		S235JR	18	1326	23860	18,32	533,8	
IPE200		S235JR	14	185	2590	1,99	57,9	
IPE200		S235JR	10	122	1219	0,94	27,3	
				Mezisoučet:	90610	69,59	2027,2	
L25*3		S235JR	250	1000	249992	24,25	276,7	
L25*3		S235JR	250	321	80250	7,78	88,8	
				Mezisoučet:	330242	32,03	365,5	
PL15*200		S235JR	4	200	800	0,37	18,8	
				Mezisoučet:	800	0,37	18,8	
PL20*310		S235JR	4	310	1240	0,87	60,4	
				Mezisoučet:	1240	0,87	60,4	
PL30*305		Rost30	122	984	120048	85,64	1033,4	
				Mezisoučet:	120048	85,64	1033,4	
PL30*984		Rost30	24	1055	25320	53,35	716,9	
				Mezisoučet:	25319	53,35	716,9	
PL30*1500		Rost30	3	1500	4500	14,12	195,0	
				Mezisoučet:	4500	14,12	195,0	
RHS50*4		S235JR	56	1130	63280	12,09	361,6	
RHS50*4		S235JR	38	1100	41800	7,98	238,9	
RHS50*4		S235JR	1	1083	1083	0,21	6,2	
				Mezisoučet:	106163	20,28	606,7	
RHS50*30*2		S235JR	46	3349	154061	24,41	367,7	
RHS50*30*2		S235JR	46	330	15180	2,42	36,2	
RHS50*30*2		S235JR	46	280	12880	2,05	30,7	
				Mezisoučet:	182120	28,88	434,6	
RHS50*100*5		S235JR	2	3275	6551	2,04	72,0	
RHS50*100*5		S235JR	1	3571	3571	1,11	39,2	
RHS50*100*5		S235JR	1	2950	2950	0,92	32,4	
				Mezisoučet:	13072	4,07	143,7	
RHS60*20*2		S235JR	11	3859	42451	6,68	101,3	
RHS60*20*2		S235JR	1	3857	3857	0,61	9,2	
RHS60*20*2		S235JR	1	3774	3774	0,59	9,0	
RHS60*20*2		S235JR	10	3749	37491	5,90	89,5	
				Mezisoučet:	87572	13,78	209,0	
RHS70*4		S235JR	4	5550	22200	6,22	184,0	
RHS70*4		S235JR	4	1000	4000	1,12	33,2	
				Mezisoučet:	26200	7,34	217,2	
RHS80*80*4		S235JR	1	12062	12062	3,86	115,1	
RHS80*80*4		S235JR	1	10982	10982	3,52	104,8	

RHS80*80*4	S235JR	1	9902	9902	3,17	94,5	
RHS80*80*4	S235JR	1	8822	8822	2,82	84,2	
RHS80*80*4	S235JR	4	1435	5740	1,84	54,8	
			Mezisoučet:	47508	15,21	453,5	
HS150*100*4.0	S235JR	116	1459	169294	82,95	2551,6	
			Mezisoučet:	169293	82,95	2551,6	
HS150*150*5	S235JR	4	31310	125240	73,77	2841,3	
HS150*150*5	S235JR	4	1500	6000	3,53	136,1	
HS150*150*5	S235JR	4	1430	5720	3,37	129,8	
			Mezisoučet:	136960	80,67	3107,1	
QUARE15*15	S235JR	216	1105	238572	14,36	419,7	
			Mezisoučet:	238572	14,36	419,7	
TUBE82.5/4	S235JR	1	7100	7100	1,85	55,0	
			Mezisoučet:	7100	1,85	55,0	
TUBE101.6/5	S235JR	1	8870	8870	2,84	105,6	
			Mezisoučet:	8870	2,84	105,6	
UPE100	S235JR	26	190	4940	1,99	48,5	
UPE100	S235JR	24	670	16076	6,46	157,7	
UPE100	S235JR	23	2127	48917	19,66	480,0	
UPE100	S235JR	23	748	17201	6,91	168,8	
UPE100	S235JR	1	2071	2071	0,83	20,3	
UPE100	S235JR	1	1971	1971	0,79	19,3	
UPE100	S235JR	1	1146	1146	0,46	11,2	
UPE100	S235JR	1	880	880	0,35	8,6	
UPE100	S235JR	1	153	153	0,06	1,5	
UPE100	S235JR	20	110	2200	0,88	21,6	
			Mezisoučet:	95555	38,41	937,6	
Celkem							
Spoje a zvary					+ 20%	771.27 m2	15931.5 kg
rá hmotnost' spolu							16250,1 kg